

BOX

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Bühnen

Bühnenmasse

Breite	16.50 m
Länge	23.00 m
Gesamtgrundfläche	379 m ²

Höhe

UK Galerie	+7.60 m
Galerie	7.80 m
UK Galeriezug	+6.78 m

Arbeitsgalerien

Umlaufend	+7.80 m
Beleuchterbrücken	5 Stk

Grube (für variable Bodeneinteilung)

Masse	12.00 m x 21.50 (max. Tiefe -1.28 m)
Podeste	4.00 m x 1.00 m (Höhe 1.28 m)

ZUSCHAUER*INNENSITUATIONEN

Standardtribüne	Abstufung 40 cm - 202 Personen
Maximale Personenzahl	400 Personen

BELASTUNGEN

Punktlast	500 kg
Streckenlast	500 kg
Boden Punktlast	1000 kg
Boden Flächenlast	500 kg/m ²

BÜHNENTECHNIK

Schienenanlage	3x 8m Traversen
Kettenzüge	10x 500 kg v _{max} = 8m/min
Punktseilzüge (schwarz)	15x 350 kg v _{max} = 1m/s
Halfenschienen	gesamte Höhe mit Abstand 1 m
Galeriezug	6x 300kg (0.14 m/s) Länge: Stirnseite 8.00 m / Längsseite 10.80 m

BELEUCHTUNGSTECHNIK

Lichtregie	Flexibel
Lichtstellanlage	MA Lighting grandMA2
Netzwerk	MA-net und sACN mit mehreren Nodes und Switches DMX-Distribution mit 8 Universen
Dimmeranlage	ETC Sensor3 und FDX3000 mit 2.3 und 5kW ThruPower-Modulen per sACN

Stromkreise

5 kW DIM	18 Stk.
2.3 kW DIM	144 Stk.
NON-DIM	16A / 32A / 63A
HMI (2.5 kW)	6 Stk

TONTECHNIK

Mischpult	STUDER Vista 5 MK2
Effekte	Lexicon PCM96
Zuspieler	Ableton Live
Beschallung	d&b T10 / L-Acoustic 12XT / 8XT
Bässe	d&b Q-Sub / B22
Mikroportanlage	12 Kanal (Shure)

VIDEOTECHNIK

Videomischer	Panasonic AV HS-410
Zuspieler	Medienserver AV Stumpfl Wings RX Wing
Beamer	Barco RLM-W12

INSPIZIENTENANLAGE

Standort	Flexibel
Inspizientenpult	24 Lichtzeichen Generalruf, Selektivruf, Mithöranlage, Monitoranlage Kameras (Infrarot / Zoom / Totale) Riedel Intercom

ÜBERTITELANLAGE

Software	Panthea Spectitular
Position	2 x LED Wände 2m x 0.5m flexibel geflogen

HAUSTECHNIK

Direktversätze	3 x CEE 63A 3P 2 x CEE 63A (nicht FI geschützt) 1 Stk.Wasser (warm+kalt) 2 Stk.Druckluft (7 bar)
Brandschutz (Brandmeldeanlage)	4 Funkbrandmelder für Bühnendekorationen Handfeuerlöscher Rauchabzug (Klappen / Türen)
Wärmeversorgung	über Lüftungsanlage
Lüftung (Frischluftversorgung)	2 stufig belüftet
Sonstiges	Keine Lärmschutzmassnahmen vorhanden