

PFAUEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Bühnenmasse

Gesamtgrundfläche	240 m ²
-------------------	--------------------

Bühnentiefe

Eiserner Vorhang bis Brandmauer	14.80 m
Eiserner Vorhang bis Null-Linie	2.02 m
Null-Linie bis letzter Zug	11.88 m
Eiserner Vorhang bis Vorderkante Orchester	1.40 m

Bühnenbreite

gesamte Breite	14.70 m
----------------	---------

Bühnenhöhe

+/- 0 bis Schnürboden	16.40 m
Bühnenkante	1.10 m
Orchestergraben	-2.44 m
Unterbühne	-2.44 m

Schmuckportal

Schmuckportalbreite	8.98 m
Schmuckportalhöhe	5.10 m

Technisches Portal

Portalhöhe	max. 5 m
Portalbreite	fest 8.70 m

Arbeitsgalerien

1. Galerie	6.50 m
2. Galerie	8.96 m
3. Galerie	12.05 m
Lichtes Mass Galerie rechts/ links	11.60m

Seitenbühne

Breite	10.00 m
Tiefe	15.50 m
Torhöhe zur Seitenbühne	5.70 m

Seitenbühnentor

Breite	6.25 m
Höhe	6.00 m

Anlieferung/ Rolltor

Breite	3.10 m
Höhe	3.20 m
Rampenhöhe (variabel)	0.95 m

ZUSCHAUER*INNENSITUATIONEN

Parkett	491 Sitzplätze
Balkon	170 Sitzplätze
Balkon Logen links	25 Sitzplätze
Balkon Logen rechts	18 Sitzplätze
Klappsitze	42 Sitzplätze
Rollstuhlplätze	2 Sitzplätze
Total	746 + 2 Sitzplätze

BÜHNENTECHNIK

Untermaschinerie

Transportpodium

Masse	10.00 m x 3.00 m
Bewegung	-8.74 m, +1.65 m, 0 – 0.40 m/s
Belastung	statisch 500 kg/m ² dynamisch 250 kg/m ²
Sonstiges	Schrägstellung max. 12%

Orchesterpodium

Masse	8.97 m x 1.34 m
Bewegung	-2.44 m, +0.00 m. 0 – 0.20 m/s
Belastung	statisch 500 kg/m ² dynamisch 250 kg/m ²
Sonstiges	Schrägstellung max. 12%

Prospektlift

Masse	12.42 m x 1.13 m
Bewegung	+/- 0.00 m - + 5.36 m
Belastung	7 Fächer à 1000 kg

Bodenplatten 42 Stück

Masse	1.00 m x 1.00 m
Belastung	500 kg/m ²
Sonstiges	herausnehmbar, Unterkonstruktion variabel

Obermaschinerie

Vorbühnenzug 1

Masse	9.1 m
Bewegung	+0.2 m, + 6.35 m, 0.15 m/s
Belastung	300 kg
Sonstiges	festinstallierte Beleuchtungstechnik

Vorbühnenzug 2

Masse	9.2 m
Bewegung	+ 0.2 m, (+5.16 m) 5.38 m, 0.15 m/s
Belastung	300 kg

Saalbeleuchtungszug

Masse	7.98 m
Bewegung	0.10 m/s
Belastung	250 kg

Eiserner Vorhang

Masse	9.30 m x 5.50 m
Bewegung	0.10 m/s
Belastung	250 kg

Hauptvorhang (samt/rot)

Bewegung	0.10 m/s
Sonstiges	Antrieb waagrecht und senkrecht

V1 - Zug (geführt)

Masse	11.70 m - 15.20 m
Bewegung	+0.20 m, +11.50 m, 0 - 1.50 m/s
Belastung	350 kg
Sonstiges	Zugstange ø 60 mm

V2 - Zug (geführt)

Masse	11.70 m - 15.20 m
Bewegung	+0.20 m, +11.50 m, 0 - 1.50 m/s
Belastung	350 kg
Sonstiges	Zugstange ø 60 mm

Schallvorhang

Masse	11.70 m x 15.00 m
Bewegung	+0.20 m, +14.80 m, 0 - 1.50 m/s
Belastung	1000 kg
Sonstiges	Zweifeldträger ø 60 mm

Portalhilfszug (Smartzug)

Bewegung	+0.20 m, +14.80 m, 0.10 m/s
Belastung	100 kg

Portalbrücke

Bewegung	+0.20 m, +5.00 m, 0.10 m/s
Belastung	2500 kg

Punktzug 15 Stück

Bewegung	+0.20 m, +15.24 m, 0 - 1.50 m/s
Belastung	350 kg
Sonstiges	frei positionierbar

Maschinenzüge 46 Stück

Masse	10.00 m (11.40 m Auszug)
Bewegung	+0.20 m, + 15.05 m, 0 - 1.50 m/s
Belastung	350 kg
Sonstiges	Zweifeldfeldträger ø 60 mm / Zugabstand 185 mm

Oberlichterzug 3 Stück

Bewegung	1.00 m, +13.00 m, 0 - 0.70 m/s
Belastung	900 kg

Panoramazug (Rechts/ Links)

Bewegung	+0.20 m,+15.24 mm 0 - 1.50 m/s
Belastung	350 kg
Sonstiges	Zugstange ø 60 mm

Untergaleriezug (Rechts/ Mitte / Links)

Belastung	250 kg
Sonstiges	Zugstange ø 60 mm

Seitenbühnentor (Links)

Masse	6.25 m x 6.00 m
Bewegung	±0.00 m, +5.70 m, 0.10 m/s

BELEUCHUNGSTECHNIK

Standort Lichtregie	Raum neben Saal oben links
Lichtstellanlage	MA Lighting grandMA2
Netzwerk	MA-net und sACN mit mehreren Nodes

Stromkreise

3 kW DIM	(exkl. Saal- u. Arbeitslicht) 335 Kreise
6 kW DIM	86 Kreise
10 kW DIM	20 Kreise
10 A SWITCHES 1-phasig	(Switch-Packs) 198 Kreise
13 A NON-DIM 1-phasig	(MA-Module mit Schütze) 58 Kreise
16 A NON-DIM 1-phasig	(über Schütze geschaltet) 33 Kreise
16 A NON-DIM 3-phasig	(über Schütze geschaltet) 21 Kreise
32 A NON-DIM 3-phasig	(über Schütze geschaltet) 18 Kreise
63 A NON-DIM 3-phasig	(über Schütze geschaltet) 6 Kreise
HMI (Arri 2x 1.2kW, 8x 2.5kW +3x 4kW fix)	13 Stk
HQI (Limax 2kW Fluter)	3 Stk.

Lichtplan mit LED-, Halogen- und HMI-Geräten erhältlich.

TONTECHNIK

Standort Tonregie	Balkonloge Nr. 6, rechts
Mischpult	STUDER Vista V
Effekte	Lexicon PCM96 / TC2000
Zuspieler	Ableton Live
Bühnenbeschallung	K&F CA106/ Line 212/ CA 1215/ SW 118

Saalbeschallung

Portal Links, Rechts	d&b Q7
Center	d&b T10
Bässe	d&b E15X / B2
Mobilbeschallung	K&F CA1215/ K&F CA106/LA X8/LA X12/d&b Q7
Delay- und Effektbeschallung	K&F CA106
Mikroportanlage	24 Kanal (Shure Axient) Div. Anschlusskästen auf der Bühne und im Saal

VIDEOTECHNIK

Standort Videoregie	Regieraum Saal oben rechts
Videomischer	Panasonic Kairos
Zuspieler	Medienserver AV Stumpfl Wings RX
Beamer Balkon fix Mitte	Panasonic PT-RQ25K mit 0.93 – 1.1:1
Beamer Balkon fix Seite	Panasonic PT-RZ970
Beamer mobil	Panasonic PT-RZ120BE auf Anfrage

INSPIZIENTENANLAGE

Standort	Vorhanggasse rechts
Inspizientenpult	24 Lichtzeichen Generalruf, Selektivruf, Mithöranlage, Monitoranlage Kameras (Infrarot / Zoom / Totale) Riedel Intercomanlage

ÜBERTITELANLAGE

Software	Panthea Spectitular
Position	Projektion auf drei fixe Leinwände

HAUSTECHNIK

Wasser (warm + kalt)	Bühne + Unterbühne je 1x L/R
Abwasser	Unterbühne 1x L/R
Druckluft (7 bar)	Unterbühne, Bühne, 1. Galerie
Lüftungs- / Klimaanlage	Im Zuschauer*innenbereich vorhanden
Brandschutz	Brandmeldeanlage Eiserner Vorhang (Wasserbeaufschlagt) Wasservorhang